

PEGANTE PARA PISOS DE PVC

DESCRIPCION

PEGANTE PISOS DE PVC es un adhesivo de alta calidad en dispersión acuosa, formulada con resinas y polímeros especializados que le brindan excelentes propiedades adhesivas. Utilizado en interiores para adherir revestimientos de PVC homogéneos y heterogéneos, caucho en rollos y tabletas, a soportes horizontales de concreto, morteros, másticos, baldosas, y en tableros de apoyo de madera y fibrocemento.

Adhesivo de elevado rendimiento, alto desempeño, fuerte y largo tack, **NO INFLAMABLE**, de bajo olor y bajo VOC.

USOS

PEGANTE PISOS DE PVC es utilizado principalmente en la instalación de pisos de caucho y vinílicos en zonas como edificios, casas residenciales, centros comerciales, oficinas, colegios, hospitales, pabellones, clínicas, aeropuertos, y demás proyectos de infraestructura donde sea necesario una alta resistencia a las fuerzas de corte y una resistencia duradera al desgaste.

VENTAJAS

- Listo para usar, no requiere mezcla previa.
- Fácil aplicación.
- Excelente calidad y adhesión.
- No Inflamable.
- No Tóxico.
- Buen agarre inicial.
- Excelente adherencia final.
- Alto rendimiento.
- Resistente a humedades ocasionales.
- Permite correcciones en la instalación aún después de 24 horas.
- Resistente y durable al alto tráfico peatonal.
- Elevado rendimiento y cobertura.
- Dimensionalmente estable.
- Bajo olor.

ESPECIFICACIONES

Color	Beige Claro
Olor	Característico
Tipo	Acrílico Base Agua.
Consistencia	Pasta cremosa.
Viscosidad Brookfield Aguja 6, 20 RPM, 25°C	(24000 ± 1000) cP.
Contenido de Sólidos	(66 ± 1) %. w/w
Densidad	(4.2 ± 0.2) Kg/Gal.
Temp. de Aplicación	+10°C a +40°C
Tiempo de Espera	15-20 minutos Aprox.
Tiempo Tráfico	>24h. para tráfico ligero.
Tiempo Máx. Adhesión	72 horas Aprox.
Tiempo Abierto	Aprox. 24 horas
Temp. Almacenamiento	+5°C a + 50°C
VOC [Análisis por Laboratorio Externo]	134.74 g/L

PRESENTACIONES

