

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si bien los pisos Vossen Lvt son duraderos, todos los revestimientos de pisos requieren atención para tener un resultado y duración óptimo. Preste especial atención al escoger un piso que se adapte a sus necesidades específicas. El tipo y la frecuencia de tránsito sobre su piso Vossen Lvt determinarán la frecuencia de mantenimiento requerida. También el tipo e incluso el color del piso tienen cierta incidencia en el nivel de cuidado que demandará.

Escoger el tipo, color y estilo de su nuevo piso con un buen criterio lo ayudará a evitar problemas de mantenimiento incluso antes de proceder a la instalación.

- Vossen Lvt no se deforma ni cambia de apariencia con el agua, es un producto resistente 100% a la humedad, pero no está diseñado como material para impermeabilizar o impedir el paso del agua.
- Todos los pisos Vossen Lvt son bastante resistentes a las manchas. Si bien la mayoría de los derrames domésticos no los afecta, dichos derrames deben limpiarse de inmediato. Cuanto más tiempo permanezca en el piso la sustancia derramada, mayor será el riesgo de que deje manchas permanentes.
- Para evitar mellas y rayones, use apoyos para muebles. Proteja el piso contra quemaduras. Los pisos Vossen Lvt pueden sufrir quemaduras por colillas de cigarrillo encendidas, fósforos u otros elementos extremadamente calientes.
- Use tapetes atrapa mugres en todas las vías de entrada para proteger el piso contra la suciedad que se acumula en la suela de los zapatos y las partículas de arenilla. Antes de ingresar a la habitación, quite las partículas de arenilla adheridas

a las suelas de los zapatos. No ingrese con alquitrán o asfalto de las entradas de automóviles; esto podría decolorar su revestimiento.

- Evite caminar sobre el piso con tacones aguja o que estén deteriorados, ya que pueden causar daños permanentes.
- Evite la exposición directa a la luz solar durante periodos prolongados, porque podría decolorar los listones. Por otra parte, las temperaturas excesivas las pueden dilatar. Durante las horas de luz solar más intensa, se recomienda cerrar las cortinas o persianas, especialmente en las puertas que comunican con patios u otros lugares que reciben luz solar directa. Áreas con una temperatura superior a 30°C combinado con luz directa causará daños en el piso, afectando tanto la apariencia como la instalación. (ver documento Efectos fuente de calor, Contacte a su distribuidor)

Para mantener la mejor apariencia del revestimiento, aspire o trapee el piso por lo menos 2 veces a la semana. Realice este procedimiento de manera más seguida en áreas de mayor tráfico. No utilice ningún producto de limpieza de polvo, ya que este puede causar que el piso se vea manchado o afecte su apariencia. Simplemente barra el piso tanto como sea necesario.

MANTENIMIENTO REGULAR

Derrames de líquidos o comida deben ser limpiados lo más pronto posible con un líquido limpiador de vinilo de acabado mate. Asegúrese que el limpiador sea un líquido multipropósito y NO ABRASIVO.

No recomendamos usar limpiadores en polvo como detergentes para lavado. Trate de usar un limpiador que no requiera enjuague posterior y que sea biodegradable para evitar depósitos de residuos en el relieve. Las marcas de zapatos son fácilmente removibles usando una esponjilla suave y húmeda y ejerza una leve presión. Use esponjillas para trabajo pesado solo cuando la mancha es muy fuerte. Siempre aspire o trapee el piso antes de realizar limpiezas profundas para evitar la existencia de arenillas abrasivas o polvo.

NO ENCERE el piso. La superficie de los pisos en vinilo Vossen Lvt es muy densa y no porosa; esto previene que la cera penetre y sea absorbida por el piso, creando una capa amarillosa que se convertirá en un foco de recolección de polvo y mugre. Esta misma propiedad de no porosidad protege al piso contra el uso y manchado. Use esponjillas para trabajo pesado solo cuando la mancha es muy fuerte.

MANCHAS COMUNES Y TRATAMIENTOS

En caso de requerirse remover chicles, adhesivos, marcas de crayones, cera de vela y otras sustancias similares, aplique hielo para remover la masa y posteriormente haga una limpieza con un liquido limpiador de vinilos mate y una esponjilla suave. Para manchas profundas de tacones, ruedas, tinta o líquidos que permanecieron por un largo periodo en el piso, aplique el limpiador con una esponjilla suave o de ser necesaria una más fuerte, y ejerza presión según sea requerido.

PROTECTORES DE PISOS

Instale protectores de piso adecuados (preferiblemente de fieltro) en todas las patas, soportes de muebles o electrodomésticos usados sobre los revestimientos de vinilo. Dichos protectores le permitirá a las sillas moverse fácil sobre su piso sin ocasionar desgaste ni ralladuras. Limpie los protectores constantemente para remover cualquier acumulación de polvo, sustancias o abrasivos. Para sillas o mobiliario de ruedas, por favor instale ruedas anchas y planas de 5cm. Asegúrese que no manchan su piso. Procure no utilizar ruedas de pc que puedan quebrarse y rayar el revestimiento.

Efectos de las fuentes de calor excesivo y exposición a luz solar en pisos en vinilo Vossen Luxury vinyl tiles

1. Se debe evitar la exposición directa a la luz solar durante periodos prolongados, ya que podría decolorar los listones. Por otra parte, las temperaturas excesivas al expandirse y contraerse constantemente se puede dilatar las juntas.

2. Durante las horas de luz solar más intensa, se recomienda cerrar las cortinas o persianas, especialmente en las puertas que comunican con patios u otros lugares que reciben luz solar directa. Áreas con una temperatura elevada combinada con luz directa causará daños en el piso, afectando tanto la apariencia como la instalación. Recomendamos el uso de películas de control solar en ventanas. En los pisos donde existan variaciones de temperatura frecuentes asegúrese de dejar dilatación perimetral de 6 a 10mm.

3. Durante el proceso de instalación: Aclimate los materiales Vossen Lvt en el lugar de la obra a una temperatura entre 18°C y 29°C con una humedad relativa de entre 35 y el 85%. Hágalo durante las 24 horas previas a la instalación, durante y después de la misma. Manténgalos alejados de los conductos de refrigeración y calefacción y de la luz solar directa. Proteja de la exposición directa a la luz solar durante la instalación y hasta que se instalen elementos de control solar (cortinas, película o persianas), con la ayuda de cartones, papeles u otro elemento que ayude a disminuir el calor directo antes de ser habitado el recinto.

4. Debido a su composición mixta de materiales poliméricos y cerámicos, los revestimientos Vossen Lvt podrían sufrir quemaduras por colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos extremadamente calientes, así mismo la presencia de fuentes de calor excesivo (radiadores, neveras, transformadores etc.) pueden llegar a deformar el piso.